



### Naturlig tørring

Den nye AirDry-teknologi tørrer nemt dit service med naturlige luftstrømme. Opvaskemaskinens låge åbner 10 cm til slut i programmet, så når du tager tingene ud, er de rene og tørre. Helt naturligt.

Rummelig opvaskemaskine til underbygning med plads op til 13 standardkopper. Mulighed for udskudt start i 3 timer. Med AirDry lufttørringsteknologi for suveræne tørreresultater hver gang.

## Fordele og funktioner



### Et intensivt program til bekvem rengøring

Det intensive program i vores opvaskemaskine bruger en kraftig vandstråle på 70 °C stråle til nemt at fjerne selv de mest genstridige rester. Rengør alt dit service grundigt, så det er klar til brug igen lige fra det tages ud af opvaskemaskinen.

- Symbol baseret betjeningspanel
- AirDry lufttørring
- Udskudt start mulighed: 3 timer
- Bestikkurv
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- Højdejusterbar overkurv
- Overkurv: Opklappelige kophylder
- Underkurv: Faste tallerkenpinde
- Opvaskeprogrammer: 90 minutter, Økonomi 50°C, Intensiv 70°C, Kvik 65°C, Skyl



### Kun 30 minutter til perfekt rengøring

Vores opvaskemaskine har et Kvik-program, som rengør lette fyldninger hurtigt og grundigt på kun en halv time. Så dit service er klar til brug øjeblikkeligt.



### Perfekt rent, når det passer dig

Programmér opvaskeprogrammet til at starte tre timer forud. Det er en praktisk måde at rengøre og tage service ud på, når det passer dig.

## Tekniske data

ProClean/RealLife/MaxiFlex	-	Oversvømmelsessikring	Dobbelt bund m/flyder
Farve, front	Hvid	Vandtilslutning	Kold eller varm
Energiklasse	F	Installation	Underbyg. Leveres u/topplade
Lydniveauklasse	C	Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-880x600x570
Lydniveau, dB(A)	49	Lågehøjde, mm, min-max	Underbyg / Ikke relevant
Opvaskeevne	1.13	Lågevægt, min-max, kg	Underbyg / Ikke relevant
Tørreevne	1.07	Lågehængsling	Standard hængsel
Energiforbrug pr. vask, kWh	1.036	Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x590
Energiforbrug 100 cykl., kWh	104	El-tilslutning, amp.	10
Vandforbrug pr. gang, liter	9.9	Hjul/stilleben	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil, Kan justeres mellem 0 og 6 cm.
Antal standardkvarter	13	Tilgangsslange, materiale	PEX
Antal programmer	5	Tilgangsslange, længde cm	150
Antal temperaturer	4	Afløbsslange, længde cm	150
DoorFitKit	-	Ledningslængde, m	1,5
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikkurv	Tilslutningseffekt, 230V, W	1950
QuickSelect	-	Produktnummer	911 549 081
SprayZone	-	EAN	7332543569779
SoftGrips	-		
SoftSpikes	-		
Aktuel programstatus	LED (Kontrollamper)		
Resttidsindikator på gulv	-		
Indvendig belysning	-		
Tilvalgsfunktioner	Ingen		
Øverste overbrusningstype	Ingen		
Nederste spulearm	Standard		

PSGBDW170DE00002

